

Formlicht



Flachtransparent mit tiefer Haube aus Plexiglas und tiefem Unterteil aus gekantetem Aluminiumblech.

Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreleiefbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED

Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm, Tiefe: 120 bis 200 mm..

Transparentoberteile aus Plexiglas mit auf Gehrung verklebten Zargen.

Tiefe Transparentunterteile aus lackiertem Aluminiumblech mit allseitiger Aufkantung.

Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Profil 9
Transparent



Formlicht



Profil 1 dd Transparent

- Flachtransparent aus Metall mit ausgefräster Schrift mittels Plexiglas durchgesteckt.
- Beschriftung: Mittels Plexiglasbuchstaben einfarbig oder im Sandwichverfahren von 10 bis 30 mm Dicke Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt Höhe: Bis maximal 1800 mm. Tiefe: 40 bis 200 mm
- Tiefe Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 1 dd Transparent

- Flachtransparent aus Metall mit ausgefräster Schrift mittels Plexiglas durchgesteckt.
- Beschriftung: Mittels Plexiglasbuchstaben einfarbig oder im Sandwichverfahren von 10 bis 30 mm Dicke Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt Höhe: Bis maximal 1800 mm. Tiefe: 40 bis 200 mm
- Tiefe Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 1 dh Transparent

- Flachtransparent aus Metall mit ausgefräster Schrift mittels Plexiglas hinterlegt.
- Ausleuchtung: LED,
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt. Höhe: Bis maximal 1800 mm. Tiefe: 40 bis 200 mm
- Tiefe Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 4 Transparent

- Flachtransparent aus Aluminiumprofilen mit eingehangenen Plexiglasscheiben und schmalen Halterahmen aus Aluminium.
- Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreleiefbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm, Tiefe: 170 mm
- Transparentoberteile aus Plexiglas mit angeklebtem Haltesteg und schmalen Halterahmen aus Aluminium.
- Tiefe Flachtransparentunterteile aus lackierten Aluminiumprofilen mit eingeschweißter Rückwand aus Aluminiumblech.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 8 Transparent

- Flachtransparent mit tiefer Haube aus Plexiglas und flachem Unterteil aus gekantetem Aluminiumblech
- Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreliéfbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm. Tiefe: 60 bis 200 mm
- Transparentoberteile aus Plexiglas mit auf Gehrung verklebten Zargen.
- Flache Transparentunterteile aus lackiertem Aluminiumblech mit allseitiger Aufkantung.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 1 dh Transparent

- Flachtransparent aus Metall mit ausgefräster Schrift mittels Plexiglas hinterlegt.
- Ausleuchtung: LED,
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt. Höhe: Bis maximal 1800 mm. Tiefe: 40 bis 200 mm
- Tiefe Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Flachtransparentoberteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 4 Transparent

- Flachtransparent aus Aluminiumprofilen mit eingehangenen Plexiglasscheiben und schmalen Halterahmen aus Aluminium.
- Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreliëfbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm, Tiefe: 170 mm
- Transparentoberteile aus Plexiglas mit angeklebtem Haltesteg und schmalen Halterahmen aus Aluminium.
- Tiefe Flachtransparentunterteile aus lackierten Aluminiumprofilen mit eingeschweißter Rückwand aus Aluminiumblech.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 8 Transparent

- Flachtransparent mit tiefer Haube aus Plexiglas und flachem Unterteil aus gekantetem Aluminiumblech
- Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreliéfbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED
- Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm. Tiefe: 60 bis 200 mm
- Transparentoberteile aus Plexiglas mit auf Gehrung verklebten Zargen.
- Flache Transparentunterteile aus lackiertem Aluminiumblech mit allseitiger Aufkantung.
- Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Flachtransparent mit tiefer Haube aus Plexiglas und tiefem Unterteil aus gekantetem Aluminiumblech.

Beschriftung: Mittels Hochleistungsfolie, Digitaldruck, Plexiglasbuchstaben plan oder Halbreleiefbuchstaben aus Plexiglas, Ausleuchtung: LED

Länge: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt, Höhe: Bis maximal 2000 mm, Tiefe: 120 bis 200 mm..

Transparentoberteile aus Plexiglas mit auf Gehrung verklebten Zargen.

Tiefe Transparentunterteile aus lackiertem Aluminiumblech mit allseitiger Aufkantung.

Montage direkt auf der Fassade oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Profil 9
Transparent

